

CONJUNTO APLICADOR DE VINHAÇA

f notino®

UNIFORMIDADE E ALTO DESEMPENHO
OPERACIONAL | LINHA CAV – ARRASTO

**TRANSFORME VINHAÇA
EM PRODUTIVIDADE**

Fertirrigação com precisão e rendimento,
do pequeno produtor à grande usina

+ RESISTÊNCIA
*+ Projetada para suportar
a corrosividade da vinhaça*

ENGENHARIA ANTI-CORROSIVA
Tanque em fibra de vidro com alta
resistência contra a agressividade da
vinhaça, garantindo vida útil prolongada.

APLICAÇÃO PRECISA, DIRETO NA LINHA
Sistema de barras com mangueiras para
fertirrigação uniforme, reduzindo perdas e
potencializando resultado.

ESTABILIDADE EM QUALQUER TERRENO
Design com quebra-ondas internos. Mais
segurança em curvas, declives e terrenos
acidentados.

OPERAÇÃO CONTÍNUA
Sistema de bombeamento robusto e chassi
reforçado, reduzem paradas para
manutenção. Pronto para operar 24h
durante a safra.

SOLUÇÕES PARA TODAS AS ESCALAS
Capacidades de 10 a 35 mil litros. Modelos
que atendem desde tratores médios até
super-tratores articulados.



CONJUNTO APLICADOR DE VINHAÇA – CAV ARRASTO

Soluções dimensionadas para a realidade do campo

DETALHAMENTO TÉCNICO

TANQUE E ESTRUTURA

- Construção em fibra de vidro de alta resistência química, com berços e travessas reforçadas.
- Perfil elíptico para redução do centro de gravidade.
- Acesso com escada lateral e passadiço antiderrapante (conforme NR-12).
- Sistema interno com quebra-ondas.

CHASSI E RODADO

- Monobloco ou chassi independente com longarinas em “U” enrijecidas.
- Suspensão com feixes de molas semi-elípticas e tensores com buchas de borracha.
- Eixos tubulares com freios a ar (Spring Break) e ajuste de bitola (em modelos selecionados).
- Engate com ponteira giratória tipo “boca de lobo” ou pino bola.
- Bitolas disponíveis: 2.400 / 2.800 / 3.000 mm.
- Rodas e pneus dimensionados para operação em alta carga.

SISTEMA DE APLICAÇÃO E BOMBEAMENTO

- Bomba centrífuga de alta vazão, acionada por TDF ou sistema hidráulico.
- Distribuição em até 12 linhas simultâneas.
- Comando hidráulico ou eletropneumático com controle direto da cabine.
- Sistema de agitação interna, mantendo a vinhaça homogênea e sem decantação.
- Compatível com aplicação em taxa fixa e variável.

CONFIGURAÇÕES

MODELO	CAPACIDADE	EIXO	POTÊNCIA TRATOR	FOCO OPERACIONAL
CAV-N 10.000	10.000 L	Tandem	160 cv	Pequenas áreas, manobrabilidade
CAV-N 15.000	15.000 L	Tandem	180 cv	Operação padrão e versátil
CAV-N 18.000	18.000 L	Tridem	200 cv	Performance intermediária
CAV-N 22.500	22.500 L	Tridem	225 cv	Escala industrial – usinas
CAV-N 30.000	30.000 L	Quadrem	260 cv	Talhões extensos e logística pesada
CAV-N 35.000	35.000 L	Quadrem	260 cv	Máxima autonomia e produtividade



FALE COM NOSSO TIME:

🌐 www.nonino.ind.br

📷 @noninobrasil

☎️ (17) 3344-5500