

# CONJUNTO COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO

f **nomino**<sup>®</sup>

SUORTE OPERACIONAL EM CAMPO | LINHA CAL

## A OFICINA VOLANTE QUE MANTÉM A SAFRA EM MOVIMENTO

Abastecimento, lubrificação e manutenção direta no campo, com segurança e agilidade.

**+ DISPONIBILIDADE +**  
*Projetado para reduzir paradas e garantir o ritmo da operação*

### POSTO DE SERVIÇOS COMPLETO NO CAMPO

Transforma o chassi do caminhão em uma central móvel de abastecimento e manutenção. Realiza fornecimento de diesel, troca de óleos, lubrificação com graxa e limpeza de filtros diretamente na frente de trabalho.

### PRESSURIZAÇÃO INTELIGENTE PARA ÓLEOS

Sistema de vasos de pressão substitui bombas mecânicas. Garante fluxo constante, zero contaminação externa e mínima necessidade de manutenção.

### LAYOUT ERGONÔMICO E ORGANIZADO

Armários laterais posicionados na altura do operador, carretéis retráteis automáticos e iluminação em LED interna e externa para operações noturnas seguras.

### SEGURANÇA AMBIENTAL E LEGAL

Equipamento homologado conforme portarias do INMETRO para transporte de diesel e óleos. Conta com bacias de contenção, válvulas de alívio e sinalização completa.

### ACIONAMENTO SIMPLES E CONFIÁVEL

Todo o sistema acionado pela TDF do caminhão, com comando pneumático na cabine. Elimina motores estacionários auxiliares, reduzindo ruído e manutenção.



# CONJUNTO COMBOIO AGRÍCOLA - CAMINHÃO

Soluções móveis para manter máquinas sempre produtivas

## DETALHAMENTO TÉCNICO

### ESTRUTURA E TANQUES

Capacidades totais: 5.000L | 6.000L | 9.000L | 10.000L | 12.000L

Configuração modular com compartimentação inteligente, permitindo divisões internas (ex: 3.000 L diesel + 4.000 L diesel S10) e o transporte de diferentes fluidos (óleos, água, ARLA) no mesmo equipamento.

Quebra-ondas internos para maior estabilidade no transporte

### ACESSÓRIOS DE SÉRIE

Reservatório de água (300L a 500L) com bomba pressurizada para lavagem de peças e mãos

Suporte para estopas e filtros usados

Escada traseira com guarda-corpo, para-choques homologados e extintores de incêndio

### SISTEMAS DE FLUIDOS

Diesel: Bomba de engrenagem de alta vazão, com filtro e medidor volumétrico de 4 dígitos

Óleos Lubrificantes: Vasos de pressão (200L a 300L), com visor de nível e dispensadores com medidor analógico ou digital

Graxa: Propulsora pneumática de alta pressão para tambores de 200 kg

ARLA 32: Tanque dedicado em material anticorrosivo (Inox ou Polipropileno), com bomba específica

Ar Comprimido: Compressor de pistão (ex.: 20 PCM), reservatório pulmão, filtro regulador e saídas para limpeza de filtros e uso de ferramentas pneumáticas

## CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

MODELO	CAPACIDADE TOTAL	CHASSI INDICADO	PERFIL DE OPERAÇÃO
CAL-N5000	5.000 L	Caminhão 3/4 ou Toco Leve	Apoio rápido / Frotas pequenas
CAL-N6000	6.000 L	Caminhão Toco (4x2)	Manutenção padrão / Locação
CAL-N9000	9.000 L	Caminhão Toco ou Truck	Frotas médias / Usinas
CAL-N10000	10.000 L	Caminhão Truck (6x2)	Alta autonomia de diesel
CAL-N12000	12.000 L	Caminhão Traçado (6x4)	Operações intensivas 24h



FALE COM NOSSO TIME:

🌐 [www.nonino.ind.br](http://www.nonino.ind.br)

📱 @noninobrasil

☎️ (17) 3344-5500